



atena

ATENA S.P.A. HA UN SISTEMA
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA RINA IN CONFORMITÀ
ALLO STANDARD ISO 9001

SOLUZIONI PERIMETRALI GAMMA STEEL STRONG


In abbinamento alle strutture Steel Strong, Atena S.p.A. dispone di una gamma completa di profili perimetrali che di norma vengono forniti nei materiali e nelle stesse finiture dei pannelli.

Oltre alle soluzioni standard, la chiusura perimetrale del controsoffitto può essere realizzata integrando materiali metallici sia a fasce di cartongesso opportunamente sagomate, sia a velette ribassate, senza escludere l'originale accostamento a superfici metalliche microforate, lisce o sublimate.


Atena dispone di un'ampia gamma di soluzioni perimetrali, di norma fornite nello stesso materiale e finitura dei pannelli.

I profili perimetrali per controsoffitti Atena sono certificati secondo la norma UNI EN 13964:2007 dopo essere stati sottoposti a prove di carico statico presso Istituto Giordano S.p.A.


PROFILO "L" 25X25
L=3050mm




PROFILO "L" 20X25
L=3050mm




PROFILO "L" 20X20
L=3050mm




PROFILO "L" 30x30
L=3050mm




PROFILO "L" 40x20
L=3050mm




PROFILO a "Doppia L"
25X8X15x15 L=3050mm



PROFILO 13 "F"
L=3000mm




PROFILO "C" 18x42x25 L=4000mm
Per struttura a T




Molla ad Omega h30

Tra il profilo perimetrale a "C" 18x42x25 e il pannello è possibile inserire una molla di sicurezza.



PROFILO 15 "F"
L=3000mm



PROFILO "L" 55x20 L=3000mm
Per pannello Trim



Molla a "V"

Tra il profilo perimetrale a "L" 55x20 e il pannello TRIM si consiglia di inserire una molla di sicurezza ferma pannello.

